

KRF Vinkelkabelsko 45°, 10 - 300 mm²

KRF25-6-45GR

- Materiale: Cu 99,95%, fortinnet Cu/Sn.
- Med inspektionshul.
- For fåtrådige (klasse 2) og mangetrådige (klasse 5+6) Cu-ledere.
- Til mangetrådige Cu-ledere, anbefales kontaktpresning med DUAL-systemet.

- DNV-godkendt.



Eksempel på mærkning af KRF: Elpress logo 25-6F 11 (lasken)

25 = mm². 6 = laskehul til M6. F = type KRF til fåtrådige og fleksible ledere. 11 = Bakkenr.

Vinklet kobber rørkabelsko 45° til 25 mm² fåtrådige (klasse 2) og mangetrådige (klasse 5+6) Cu-ledere iht. IEC 60228.

Med et M6-hul i lasken.

Anvendes sammen med Elpress-certificeret System PVL350, 600, 1300 eller 250, med bakkenr. 11.



Artikelnummer: **7301-125800**

EAN-nummer: **7393487016125**

EI-nummer: **2921123556**

A (mm): **24**

W (mm): **16**

t (mm): **2.7**

N (mm): **6.5**

N1 (mm): **11.5**

P (mm): **18**

d (mm): **8**

D (mm): **11**

s (mm): **13**

Skrue: **M6**

Vinkel (°): **45**

Inspektionshul: **Ja**

AWG/MCM Cu: **4 AWG**

mm² Cu: **25**

