

KRF35-10-45GR

- Materiale: Cu 99,95%, fortinnet Cu/Sn.
- Med inspektionshul.
- For fåtrådige (klasse 2) og mangetrådige (klasse 5+6) Cu-ledere.
- Til mangetrådige Cu-ledere, anbefales kontaktpresning med DUAL-systemet.
- UL-godkendt, DNV-godkendt.



Eksempel på mærkning af KRF: Elpress logo 35-10F 13 (lasken)

35 = mm². 10 = laskehul til M10. F = type KRF til fåtrådige og fleksible ledere. 13 = Bakkenr.

Vinklet kobber rørkabelsko 45° til 35 mm² fåtrådige (klasse 2) og mangetrådige (klasse 5+6) Cu-ledere iht. IEC 60228.

Med et M10-hul i lasken.

Anvendes sammen med Elpress-certificeret System PVL350, 600, 1300 eller 250, med bakkenr. 13.



Artikelnummer: **7301-126400**

EAN-nummer: **7393487016170**

EI-nummer: **2921123624**

A (mm): **30**

W (mm): **18**

t (mm): **3.9**

N (mm): **11.5**

N1 (mm): **13.5**

P (mm): **25**

d (mm): **9**

D (mm): **13**

s (mm): **16**

Skrue: **M10**

Vinkel (°): **45**

Inspektionshul: **Ja**

AWG/MCM Cu: **2 AWG**

mm² Cu: **35**