

KRF95-16-45GR

- Materiale: Cu 99,95%, fortinnet Cu/Sn.
- Med inspektionshul.
- For fåtrådige (klasse 2) og mangetrådige (klasse 5+6) Cu-ledere.
- Til mangetrådige Cu-ledere, anbefales kontaktpresning med DUAL-systemet.
- UL-godkendt, DNV-godkendt.



Eksempel på mærkning af KRF: Elpress logo 95-16F 20 (lasken)

95 = mm². 16 = laskehul til M16. F = type KRF til fåtrådige og fleksible ledere. 20 = Bakkenr.

Vinklet kobber rørkabelsko 45° til 95 mm² fåtrådige (klasse 2) og mangetrådige (klasse 5+6) Cu-ledere iht. IEC 60228.

Med et M16-hul i lasken.

Anvendes sammen med Elpress-certificeret System 600, 1300 eller 250, med bakkenr. 20.



Artikelnummer: **7301-127600**

EAN-nummer: **7393487016262**

EI-nummer: **2921123776**

A (mm): **40**

W (mm): **29**

t (mm): **4.8**

N (mm): **15.5**

N1 (mm): **20.5**

P (mm): **36**

d (mm): **15**

D (mm): **20**

s (mm): **25**

Skrue: **M16**

Vinkel (°): **45**

Inspektionshul: **Ja**

AWG/MCM Cu: **3/0 AWG**

mm² Cu: **95**