

KRF70-12-90GR

- Materiale: Cu 99,95%, fortinnet Cu/Sn.
- Med inspektionshul.
- For fåtrådige (klasse 2) og mangetrådige (klasse 5+6) Cu-ledere.
- Til mangetrådige Cu-ledere, anbefales kontaktpresning med DUAL-systemet.
- UL-godkendt, DNV-godkendt.

Eksempel på mærkning af KRF: Elpress logo 70-12F 17 (lasken)

70 = mm². 12 = laskehul til M12. F = type KRF til fåtrådige og fleksible ledere. 17 = Bakkenr.

Vinklet kobber rørkabelsko 90° til 70 mm² fåtrådige (klasse 2) og mangetrådige (klasse 5+6) Cu-ledere iht. IEC 60228.

Med et M12-hul i lasken.

Anvendes sammen med Elpress-certificeret System PVL350, 600, 1300 eller 250, med bakkenr. 17.



Artikelnummer: **7301-116600**

EAN-nummer: **7393487016477**

EI-nummer: **2921123307**

A (mm): **31.5**

W (mm): **24**

t (mm): **3.9**

N (mm): **12.5**

N1 (mm): **19.5**

P (mm): **32**

d (mm): **13**

D (mm): **17**

s (mm): **22**

Skrue: **M12**

Vinkel (°): **90**

Inspektionshul: **Ja**

AWG/MCM Cu: **2/0 AWG**

mm² Cu: **70**