

V1311-A

- Hurtigt fremføringssystem
- Pressekraft 130 kN
- Håndtag i ergonomisk design
- Let at bære og arbejde med
- Intet behov for ekstern drivkilde
- Kræver lav håndtagskraft, ca. 245 N ved maksimal kraft

Testet og certificeret hydraulisk håndværktøj til kontaktpresning af Cu-forbindelser type KRF/KSF 10-400 mm², Al-forbindelser 16-400 mm² (-240 massiv), C-muffer 6/6-120/120 mm².



Artikelnummer: **5202-131000**

EAN-nummer: **7393487000476**

El-nummer: **2997204713**

Fast forward funktion: **Ja**

Spærrefunktion, der ikke udløses, før presningen er færdig: **Ja**

Forsendelseskasse: **Krydsfinerkasse**

Driftstemperatur, Min (°C): **-22**

Driftstemperatur, Max (°C): **55**

Pressegeometrier: **Punch, Hexagonal, Oval**

AWG/MCM Flerkoret Al: **10 AWG - 700 MCM**

AWG/MCM Massiv Al: **10 AWG - 450 MCM**

AWG/MCM Cu: **8 AWG - 700 MCM**

mm² Flerkoret Al: **16-400**

mm² Massiv Al: **16-240**

mm² Cu: **10-400**

Presseområde Cu-forbindelser, Min (mm²): **10**

Presseområde Cu-forbindelser, Max (mm²): **400**

Presseområde Cu-muffer, Min (mm²): **6**

Presseområde Cu-muffer, Max (mm²): **120**

Presseområde Al-forbindelser, Min (mm²): **16**

Presseområde Al-forbindelser, Max (mm²): **400**



