

DV250

- Pressehoved med patenteret DUAL-teknologi, der giver optimeret sekskantpresning + en vis dornindpresning i to integrerede trin.
- Udstyret med en sikkerhedsanordning i form af et beskyttelseshoved.
- Arbejdstryk 63 MPa (630 bar).
- Pressekraft 250 kN (25 ton).
- Let og smidigt pressehoved i stål.

DUAL pressehoved til kontaktpresning af Cu-forbindelser type KRF/KSF 120-400 mm².

Anvendes sammen med Elpress-fodpumpe P4000 eller batteri-/eldrevet pumpe PS710.



Artikelnummer: **5208-250200**
EAN-nummer: **7393487048935**
El-nummer: **2997207202**

Pressegeometrier: **Punch, Dual, Hexagonal, Oval**
Arbejdstryk (Mpa): **63**

AWG/MCM Flerkoret Al: **10 AWG - 1250 MCM**

AWG/MCM Massiv Al: **10 AWG - 550 MCM**

AWG/MCM Cu: **8 AWG - 1600 MCM**

mm² Flerkoret Al: **16-630**

mm² Massiv Al: **16-300**

mm² Cu: **10-800**

Presseområde Cu-forbindelser, Min (mm²): **10**

Presseområde Cu-forbindelser, Max (mm²): **800**

Presseområde Cu-muffer, Min (mm²): **6**

Presseområde Cu-muffer, Max (mm²): **300**

Presseområde Al-forbindelser, Min (mm²): **16**

Presseområde Al-forbindelser, Max (mm²): **630**

