

V1311-A

- Schnellvorschubsystem
- Crimpkraft 130 kN
- Ergonomische Griffe
- Mühelos tragbar, leichtes Arbeiten
- Kein externer Antrieb erforderlich
- Geringer Handkraftbedarf (ca. 245 N bei maximaler Kraft)

Geprüfte und zertifizierte hydraulische Handcrimpzange zum Crimpen von Cu-Verbindern vom Typ KRF/KSF mit 10-400 mm², Al-Verbindern mit 16-400 mm² (-240 massiv), C-Hülsen mit 6/6-120/120 mm².



Artikelnummer: **5202-131000**

EAN: **7393487000476**

Schnellvorlauf-Funktion: **Ja**

Ratschenfunktion, die erst nach vollständigem

Crimpen auslöst: **Ja**

Versandkarton: **Sperrholzkiste**

Betriebstemperatur, min. (°C): **-22**

Betriebstemperatur, max. (°C): **55**

Crimpgeometrien: **Punch, Hexagonal, Oval**

AWG/MCM Mehrdrähtig Al: **9 AWG - 700 MCM**

AWG/MCM Massiv Al: **9 AWG - 450 MCM**

AWG/MCM Cu: **8 AWG - 700 MCM**

mm² Mehrdrähtig Al: **16-400**

mm² Massiv Al: **16-240**

mm² Cu: **10-400**

Pressbereich Cu-Verbindungen min. (mm²): **10**

Pressbereich Cu-Verbindungen max. (mm²): **400**

Pressbereich C-Verbinder min. (mm²): **6**

Pressbereich C-Verbinder max. (mm²): **120**

Pressbereich Al-Verbindungen min. (mm²): **16**

Pressbereich Al-Verbindungen max. (mm²): **400**



Image not found or type unknown