

System V1470 (40 t)

V1470

- Mit Schutzabdeckung als Sperrvorrichtung und Schnellkupplung
- Arbeitsdruck 63 MPa (630 bar)
- Crimpkraft 400 kN
- Lieferung in Sperrholzbox

Geprüfter und zertifizierter Crimpkopf zum Crimpen von Cu-Verbindern mit 500-1000 mm², Al-Verbindern mit 800-1200 mm² und C-Hülsen mit 245-600 mm². Wird in Verbindung mit der Elpress-Fußpumpe P4000 oder der akku- und netzbetriebenen Pumpe PS710 verwendet.



Artikelnummer: **5208-404000**

EAN: **7393487000568**

Versandkarton: **Sperrholzkiste**

Crimpgeometrien: **Punch, Hexagonal, Oval**

Sicherheitsvorrichtung: **Protectivecover**

Betriebsdruck (Mpa): **63**

Schnellverbinder: **Ja**

AWG/MCM Mehrdrähtig Al: **1600 - 2500 MCM**

AWG/MCM Cu: **1000 - 2000 MCM**

mm² Mehrdrähtig Al: **800-1200**

mm² Cu: **500-1000**

Pressbereich Cu-Verbindungen min. (mm²): **500**

Pressbereich Cu-Verbindungen max. (mm²): **1000**

Pressbereich C-Verbinder min. (mm²): **150**

Pressbereich C-Verbinder max. (mm²): **300**

Pressbereich Al-Verbindungen min. (mm²): **800**

Pressbereich Al-Verbindungen max. (mm²): **1200**

