

# KRF240A-16

- Material: Cu 99,95 %, Cu verzinkt (Cu/Sn).
- Mit Sichtloch.
- UL-zertifiziert, DNV-zertifiziert.

## Kennzeichnungsbeispiel KRF: 17 (Hals) Elpress- Logo 70 10F (Platte)

17 = Pressbacke Nr. 70 = mm<sup>2</sup> 10 = Plattenbohrung  
für M10 F = Typ KRF für mehrdrähtige und flexible  
Leiter.

Rohrkabelschuh für feindrähtige (Klasse 5) und  
mehrdrähtige (Klasse 2) Kupferleiter (gemäß IEC  
60228), 240 mm<sup>2</sup>, Platte mit M16-Loch.

Verwendung mit den zertifizierten Elpress-  
Systemen V1300 oder V250.



Artikelnummer: **7301-145800**

EAN: **7393487030213**

W (mm): **42**

t (mm): **6.4**

N (mm): **19**

N1 (mm): **20**

P (mm): **39**

f (mm): **1**

d (mm): **22.5**

D (mm): **29**

L (mm): **96**

s (mm): **37**

Schraube: **M16**

Sichtloch: **Ja**

AWG/MCM Cu: **450 MCM**

mm<sup>2</sup> Cu: **240**