

# KRF95-12-45GR

- Material: Cu 99,95 %, Cu verzinkt (Cu/Sn).
- Mit Sichtloch.
  
- UL-zertifiziert, DNV-zertifiziert.



## Kennzeichnungsbeispiel KRF: 17 (Hals) Elpress Logo 70 10F (Platte)

17 = Pressbacke Nr. 70 = mm<sup>2</sup> 10 = Plattenbohrung für M10 F = Typ KRF für mehrdräftige und flexible Leiter.

45° abgewinkelter Rohrkabelschuh für feindräftige (Klasse 5) und mehrdräftige (Klasse 2) Kupferleiter (gemäß IEC 60228), 95 mm<sup>2</sup>, Platte mit M12-Loch. Verwendung mit den zertifizierten Elpress-Systemen V600, V1300, V250.



Artikelnummer: **7301-127500**

EAN: **7393487016255**

A (mm): **40**  
W (mm): **28**  
t (mm): **4.9**  
N (mm): **12.5**  
N1 (mm): **19.5**  
P (mm): **32**  
d (mm): **15**  
D (mm): **20**  
s (mm): **25**

Schraube: **M12**  
Winkel (°): **45**  
Sichtloch: **Ja**

AWG/MCM Cu: **3/0 AWG**  
mm<sup>2</sup> Cu: **95**