KRF-Winkelkabelschuhe 90°, 10-150 mm²

KRF150-12-90GR

- Material: Cu 99,95 %, Cu verzinnt (Cu/Sn)
- Sichtloch.
- Zum Crimpen mehrdrähtiger (Klasse 2) und feindrähtiger (Klasse 5) Cu-Leiter wird das Dual-System empfohlen.
- UL-zertifiziert, DNV-zertifiziert.

Kennzeichnungsbeispiel KRF: 17 (Hals) Elpress Logo 70 10F (Platte)
17 = Pressbacke Nr. 70 = mm² 10 = Plattenbohrung für M10 F = Typ KRF für mehrdrähtige und flexible Leiter.
90° abgewinkelter Rohrkabelschuh für feindrähtige (Klasse 5) und mehrdrähtige (Klasse 2) Kupferleiter (gemäß IEC 60228), 150 mm², Platte mit M12-Loch. Verwendung mit den zertifizierten Elpress-Systemen V600, V1300, V250.

Artikelnummer: **7301-548400**
EAN: **7393487089617**

A (mm): **47**
W (mm): **36**
t (mm): **5.9**
N (mm): **12.5**
N1 (mm): **19.5**
P (mm): **32**
d (mm): **19**
D (mm): **25**
s (mm): **32**

Schraube: **M12**
Winkel (°): **90**
Sichtloch: **Ja**

AWG/MCM Cu: **300 MCM**
mm² Cu: **150**

Image not found or type unknown