

SL240N-10-12

- Schraubenmaterial: Messing, minimiert die Reibung
- Einfache Handhabung durch Gewindeschrauben mit Abreißkopf
- Spannungsbereich 1 kV
- Erfüllt die Anforderungen der Norm IEC 61238-1:2003
- Kabelschuhe aus Bimetall für beste Funktion



Schraubkabelschuh 1 kV, passend für Al- und Cu-Leiter der Klasse 1 und 2. Rundleiter 120-240 mm², Sektorleiter 120-240 mm². Passend für M10 und M12, Reduzier- und Unterlegscheibe sind im Lieferumfang enthalten.



Artikelnummer: **7334-017000**

EAN: **7393487083554**

a (mm): **13**
W (mm): **31.5**
t (mm): **7.6**
N (mm): **15**
d (mm): **25**
D (mm): **38/33,1**
L1 (mm): **86**
L (mm): **144.5**
s (mm): **76**
L2 (mm): **31**

Schraube: **M12, M10**

Max. Spannung (kV): **1**

Schirmleiter (mit Einlage), min. (mm²): **29-146**
(SC240/PEN)

Schirmleiter (mit Einlage), max. (mm²): **29-146**
(SC240/PEN)

Kabeltyp rund (mm²): **120-240**

Kabeltyp Sektor (mm²): **120-240**