## **SC150N**

- Schraubenmaterial: Messing, minimiert die Reibung
- Einfache Handhabung durch Gewindeschrauben mit Abreißkopf
- Mit Zwischenwand
- Spannungsbereich: 1 kV
- Erfüllt die Anforderungen der Norm IEC 61238-1:2003

Schraubverbinder 1 kV, passend für Al- und Cu-Leiter der Klasse 1 und 2. Rundleiter 70-150 mm², Sektorleiter 70-150 mm<sup>2</sup>. Beim Verbinden von Schirmleitern mit 21-95 mm² kommt die Einlage SC150N/PEN zum Verbinden der Kupferabschirmung des Kabels zum Einsatz.









Artikelnummer: 7320-011400

EAN: **7393487049291** 

d (mm): 19.5 D (mm): 23,0 L (mm): 80 s (mm): 39

Max. Spannung (kV): 1

Schirmleiter (mm<sup>2</sup>): 120-146

Schirmleiter (mit Einlage), min. (mm2): 21-95

(SC150N/PEN)

Schirmleiter (mit Einlage), max. (mm²): 21-95

(SC150N/PEN)

Kabeltyp rund (mm<sup>2</sup>): **70-150** Kabeltyp Sektor (mm²): 70-150

