

# SC240N

- Schraubenmaterial: Messing, minimiert die Reibung
- Einfache Handhabung durch Gewindeschrauben mit Abreibkopf
- Mit Zwischenwand
- Spannungsbereich: 1 kV
- Erfüllt die Anforderungen der Norm IEC 61238-1:2003



Schraubverbinder 1 kV, passend für Al- und Cu-Leiter der Klasse 1 und 2. Rundleiter 95-240 mm<sup>2</sup>, Sektorleiter 120-240 mm<sup>2</sup>. Beim Verbinden von Schirmleitern mit 29-146 mm<sup>2</sup> kommt die Einlage SC240/PEN zum Verbinden der Kupferabschirmung des Kabels zum Einsatz.



Artikelnummer: **7320-011600**

EAN: **7393487049307**

d (mm): **25**

D (mm): **33,1**

L (mm): **144**

s (mm): **70**

Max. Spannung (kV): **1**

Schirmleiter (mit Einlage), min. (mm<sup>2</sup>): **29-146 (SC240/PEN)**

Schirmleiter (mit Einlage), max. (mm<sup>2</sup>): **29-146 (SC240/PEN)**

Kabeltyp rund (mm<sup>2</sup>): **95-240**

Kabeltyp Sektor (mm<sup>2</sup>): **120-240**