

KRF-kulmakaapelikengät 45°

KRF120-16-45GR

- Materiaali: Cu 99,95%, tinattu Cu/Sn.
- Tarkastusreikä.
- UL-hyväksytty, DNV-hyväksytty.



Esimerkki merkinnöistä, KRF: 17 (kaula) Elpress-logo 70 10F (laatta)

17 = leuan nro 70 = mm² 10 = laatan reikä M10 F = tyyppi KRF harvasäikeiselle ja joustavalle johtimelle. Putkikaapelikengä, jossa 45 asteen kulma, monisäikeiselle (luokka 5) ja harvasäikeiselle (luokka 2) (IEC 60228) 120 mm² kuparijohtimelle, laatassa M16-reikä. Käytetään Elpressin sertifioidun järjestelmän V600, V1300 tai V250 kanssa.



Tuotenumero: **7301-128000**

EAN: **7393487016293**

Snro: **5202789**

A (mm): **43**
W (mm): **32**
t (mm): **4.9**
N (mm): **15.5**
N1 (mm): **20.4**
P (mm): **35.9**
d (mm): **17**
D (mm): **22**
s (mm): **27**

Ruuvi: **M16**

Kulma (°): **45**

Tarkistusaukko: **kyllä**

AWG/MCM Cu: **4/0 AWG**

mm² Cu: **120**