

KRF-kulmakaapelikengät 45°

KRF25-10-45GR

- Materiaali: Cu 99,95%, tinattu Cu/Sn.
- Tarkastusreikä.

- DNV-hyväksytty.



Esimerkki merkinnöistä, KRF: 17 (kaula) Elpress- logo 70 10F (laatta)

17 = leuan nro 70 = mm² 10 = laatan reikä M10 F =
tyyppi KRF harvasäikeiselle ja joustavalle johtimelle.
Putkikaapelikengä, jossa 45 asteen kulma,
monisäikeiselle (luokka 5) ja harvasäikeiselle (luokka
2) (IEC 60228) 25 mm² kuparijohtimelle, laatassa
M10-reikä. Käytetään Elpressin sertifioidun
järjestelmän V600, V1300 tai V250 kanssa.



Tuotenumero: **7301-126000**

EAN: **7393487016149**

Snro: **5202774**

A (mm): **24**

W (mm): **16**

t (mm): **2.7**

N (mm): **11.5**

N1 (mm): **13.5**

P (mm): **25**

d (mm): **8**

D (mm): **11**

s (mm): **13**

Ruuvi: **M10**

Kulma (°): **45**

Tarkistusaukko: **kyllä**

AWG/MCM Cu: **4 AWG**

mm² Cu: **25**