

KRF35-8-45GR

- Materiaali: Cu 99,95%, tinattu Cu/Sn.
- Tarkastusreikä.
- UL-hyväksytty, DNV-hyväksytty.

Esimerkki merkinnöistä, KRF: 17 (kaula) Elpress-logo 70 10F (laatta)

17 = leuan nro 70 = mm² 10 = laatan reikä M10 F = tyyppi KRF harvasäikeiselle ja joustavalle johtimelle. Putkikaapelikengä, jossa 45 asteen kulma, monisäikeiselle (luokka 5) ja harvasäikeiselle (luokka 2) (IEC 60228) 35 mm² kuparijohtimelle, laatussa M8-reikä. Käytetään Elpressin sertifioidun järjestelmän V600, V1300 tai V250 kanssa.



Tuotenumero: **7301-126300**

EAN: **7393487016163**

Snro: **5202776**

A (mm): **30**
W (mm): **18**
t (mm): **3.9**
N (mm): **8.5**
N1 (mm): **12**
P (mm): **20.5**
d (mm): **9**
D (mm): **13**
s (mm): **16**

Ruuvi: **M8**

Kulma (°): **45**

Tarkistusaukko: **kyllä**

AWG/MCM Cu: **2 AWG**

mm² Cu: **35**