

KRF-putkikaapelikenkä, kaksireikäinen

KRF120-12X2-40

- Materiaali: Cu 99,95%, tinattu Cu/Sn.
- Tarkastusreikä.
- UL-hyväksytty, DNV-hyväksytty.



Esimerkki merkinnöistä, KRF: 17 (kaula) Elpress- logo 70 10F (laatta)

17 = leuan nro 70 = mm² 10 = laatan reikä M10 F =
tyyppi KRF harvasäikeiselle ja joustavalle johtimelle.
2-reikäinen putkikaapelikenkä monisäikeiselle
(luokka 5) ja harvasäikeiselle (luokka 2) (IEC 60228)
120 mm² kuparijohtimelle, laatussa kaksi M12-
reikää. Käytetään Elpressin sertifioidun järjestelmän
V600, V1300 tai V250 kanssa.



Tuotenumero: **7301-240300**

EAN: **7393487007314**

Snro: **5204898**

W (mm): **32**

t (mm): **4.9**

N (mm): **12**

N1 (mm): **19**

P (mm): **71**

cc (mm): **40**

f (mm): **1**

d (mm): **17**

D (mm): **22**

L (mm): **113**

s (mm): **27**

Ruuvi: **M12x2**

Tarkistusaukko: **kyllä**

AWG/MCM Cu: **4/0 AWG**

mm² Cu: **120**