

KRF-putkikaapelikenkä, kaksireikäinen

KRF150-10X2-24-26

- Materiaali: Cu 99,95%, tinattu Cu/Sn.
- Tarkastusreikä.
- DNV-hyväksytty.

**Esimerkki merkinnöistä, KRF: 17 (kaula) Elpress-
logo 70 10F (laatta)**

17 = leuan nro 70 = mm² 10 = laatan reikä M10 F =
tyyppi KRF harvasäikeiselle ja joustavalle johtimelle.
2-reikäinen putkikaapelikenkä monisäikeiselle
(luokka 5) ja harvasäikeiselle (luokka 2) (IEC 60228)
150 mm² kuparijohtimelle, laatussa kaksi M10-
reikää. Käytetään Elpressin sertifioidun järjestelmän
V600, V1300 tai V250 kanssa.



Tuotenumero: **7301-453500**

EAN: **7393487011021**

W (mm): **36**
t (mm): **5.9**
N (mm): **11**
N1 (mm): **21**
P (mm): **57**
cc (mm): **25**
O (mm): **12.5**
d (mm): **19**
D (mm): **25**
L (mm): **106**
s (mm): **32**

Ruuvi: **M10x2**

Tarkistusaukko: **kyllä**

AWG/MCM Cu: **300 MCM**

mm² Cu: **150**