

KRF-putkikaapelikenkä, kaksireikäinen

KRF240A-12X2-40

- Materiaali: Cu 99,95%, tinattu Cu/Sn.
- Tarkastusreikä.
- UL-hyväksytty, DNV-hyväksytty.

Esimerkki merkinnöistä, KRF: 17 (kaula) Elpress- logo 70 10F (laatta)

17 = leuan nro 70 = mm² 10 = laatan reikä M10 F =
tyyppi KRF harvasäikeiselle ja joustavalle johtimelle.
2-reikäinen putkikaapelikenkä monisäikeiselle
(luokka 5) ja harvasäikeiselle (luokka 2) (IEC 60228)
240 mm² kuparijohtimelle, laatussa kaksi M12-
reikää. Käytetään Elpressin sertifioidun järjestelmän
V1300 tai V250 kanssa.



Tuotenumero: **7301-240800**

EAN: **7393487044548**

Snro: **5204895**

W (mm): **42**
t (mm): **6.4**
N (mm): **12**
N1 (mm): **21**
P (mm): **73**
cc (mm): **40**
f (mm): **1**
d (mm): **22.5**
D (mm): **29**
L (mm): **130**
s (mm): **37**

Ruuvi: **M12x2**

Tarkistusaukko: **kyllä**

AWG/MCM Cu: **450 MCM**

mm² Cu: **240**

