

KRFS-putkikaapelikenkä 50 - 400 mm², kapea laatta

KRFS300A-12

- Materiaali: Cu 99,95 %, tinattu Cu/Sn.
- Tarkastusreikä.
- Harvasäikeiselle (luokka 2) ja monisäikeiselle (luokka 5) kuparijohtimelle, monisäikeiselle kuparijohtimelle suositellaan kosketuspuristusta Dual-järjestelmällä.
- UL-hyväksytty, DNV-hyväksytty.



Esimerkki merkinnöistä, KRFS: 17 (kaula) Elpress- logo 70 10F (laatta)

17 = leuan nro 70 = mm² 10 = laatan reikä M10 F =
tyyppi KRF harvasäikeiselle ja joustavalle johtimelle.
Putkikaapelikenkä monisäikeiselle (luokka 5) ja
harvasäikeiselle (luokka 2) (IEC 60228) 300 mm²
kuparijohtimelle, laatussa M12-reikä. Käytetään
Elpressin sertifioidun järjestelmän DV1300, DV250
kanssa.



Tuotenumero: **7301-293000**

EAN: **7393487062177**

Snro: **5204823**

W (mm): **31**
t (mm): **8.6**
N (mm): **15**
N1 (mm): **19**
P (mm): **34**
f (mm): **1.25**
d (mm): **24.5**
D (mm): **31,5**
L1 (mm): **79**
L (mm): **94**
s (mm): **40**

Ruuvi: **M12**

Tarkistusaukko: **kyllä**

AWG/MCM Cu: **550 MCM**

mm² Cu: **300**

Image not found or type unknown