

KRFS-putkikaapelikenkä 50 - 400 mm², kapea laatta

KRFS70-10

- Materiaali: Cu 99,95 %, tinattu Cu/Sn.
- Tarkastusreikä.
- Harvasäikeiselle (luokka 2) ja monisäikeiselle (luokka 5) kuparijohtimelle, monisäikeiselle kuparijohtimelle suositellaan kosketuspuristusta Dual-järjestelmällä.
- UL-hyväksytty, DNV-hyväksytty.



Esimerkki merkinnöistä, KRFS: 17 (kaula) Elpress- logo 70 10F (laatta)

17 = leuan nro 70 = mm² 10 = laatan reikä M10 F =
tyyppi KRF harvasäikeiselle ja joustavalle johtimelle.
Putkikaapelikenkä monisäikeiselle (luokka 5) ja
harvasäikeiselle (luokka 2) (IEC 60228) 70 mm²
kuparijohtimelle, laatussa M10-reikä. Käytetään
Elpressin sertifioidun järjestelmän PVL350, V600,
DV1300, DV250 kanssa.



Tuotenumero: **7301-290600**

EAN: **7393487061989**

Snro: **5204803**

W (mm): **19**

t (mm): **3.9**

N (mm): **11**

N1 (mm): **12.5**

P (mm): **23.5**

f (mm): **1**

d (mm): **13**

D (mm): **17**

L (mm): **58**

s (mm): **22**

Ruuvi: **M10**

Tarkistusaukko: **kyllä**

AWG/MCM Cu: **2/0 AWG**

mm² Cu: **70**