

KRFS-putkikaapelikenkä 50 - 400 mm², kapea laatta

KRFS95-6

- Materiaali: Cu 99,95 %, tinattu Cu/Sn.
- Tarkastusreikä.
- Harvasäikeiselle (luokka 2) ja monisäikeiselle (luokka 5) kuparijohtimelle, monisäikeiselle kuparijohtimelle suositellaan kosketuspuristusta Dual-järjestelmällä.
- UL-hyväksytty, DNV-hyväksytty.



Esimerkki merkinnöistä, KRFS: 17 (kaula) Elpress- logo 70 10F (laatta)

17 = leuan nro 70 = mm² 10 = laatan reikä M10 F =
tyyppi KRF harvasäikeiselle ja joustavalle johtimelle.
Putkikaapelikenkä monisäikeiselle (luokka 5) ja
harvasäikeiselle (luokka 2) (IEC 60228) 95 mm²
kuparijohtimelle, laatussa M-6-reikä. Käytetään
Elpressin sertifioitun järjestelmän V600, DV1300,
DV250 kanssa.



Tuotenumero: **7301-290800**

EAN: **7393487061996**

Snro: **5204804**

W (mm): **19**
t (mm): **5.7**
N (mm): **11**
N1 (mm): **14**
P (mm): **25**
f (mm): **1**
d (mm): **15**
D (mm): **20**
L (mm): **63**
s (mm): **25**

Ruuvi: **M6**

Tarkistusaukko: **kyllä**

AWG/MCM Cu: **3/0 AWG**

mm² Cu: **95**