

KRFS-putkikaapelikenkä 50 - 400 mm<sup>2</sup>, kapea laatta

# KRFS95-8

- Materiaali: Cu 99,95 %, tinattu Cu/Sn.
- Tarkastusreikä.
- Harvasäikeiselle (luokka 2) ja monisäikeiselle (luokka 5) kuparijohtimelle, monisäikeiselle kuparijohtimelle suositellaan kosketuspuristusta Dual-järjestelmällä.
- UL-hyväksytty, DNV-hyväksytty.



## Esimerkki merkinnöistä, KRFS: 17 (kaula) Elpress- logo 70 10F (laatta)

17 = leuan nro 70 = mm<sup>2</sup> 10 = laatan reikä M10 F =  
tyyppi KRF harvasäikeiselle ja joustavalle johtimelle.  
Putkikaapelikenkä monisäikeiselle (luokka 5) ja  
harvasäikeiselle (luokka 2) (IEC 60228) 95 mm<sup>2</sup>  
kuparijohtimelle, laatussa M-8-reikä. Käytetään  
Elpressin sertifioitua järjestelmän V600, DV1300,  
DV250 kanssa.



Tuotenumero: **7301-290900**

EAN: **7393487062009**

Snro: **5204805**

W (mm): **19**  
t (mm): **5.7**  
N (mm): **11**  
N1 (mm): **14**  
P (mm): **25**  
f (mm): **1**  
d (mm): **15**  
D (mm): **20**  
L (mm): **63**  
s (mm): **25**

Ruuvi: **M8**

Tarkistusaukko: **kyllä**

AWG/MCM Cu: **3/0 AWG**

mm<sup>2</sup> Cu: **95**