

Putkikaapelikengät 16 - 800 mm²

KRF50-16

- Materiaali: Cu 99,95%, tinattu Cu/Sn.
- Tarkastusreikä.
- UL-hyväksytty, DNV-hyväksytty.

Esimerkki merkinnöistä, KRF: 17 (kaula) Elpress- logo 70 10F (laatta)

17 = leuan nro 70 = mm² 10 = laatan reikä M10 F =
tyyppi KRF harvasäikeiselle ja joustavalle johtimelle.
Putkikaapelikengä monisäikeiselle (luokka 5) ja
harvasäikeiselle (luokka 2) (IEC 60228) 50 mm²
kuparijohtimelle, laatussa M16-reikä. Käytetään
Elpressin sertifioitujen järjestelmän V600, V1300 tai
V250 kanssa.



Tuotenumero: **7301-013900**

EAN: **7393487006096**

Snro: **5201048**

W (mm): **27**

t (mm): **2.7**

N (mm): **15**

N1 (mm): **16**

P (mm): **31**

f (mm): **1.25**

d (mm): **11**

D (mm): **14,5**

L (mm): **59**

s (mm): **19**

Ruuvi: **M16**

Tarkistusaukko: **kyllä**

AWG/MCM Cu: **1/0 AWG**

mm² Cu: **50**