

Ruuvikaapelikengät 10 - 630 mm² (esikierteitetyt ruuvit)

SL240N-10-12

- ruuvien materiaali: messinkiä, mahdollisimman pieni kitka
- käsittelyä helpottavat esikierteitetyt murtoruuvit
- jännitealue 1 kV
- täyttää standardin IEC 61238-1:2003 vaatimukset
- kaapelikengät ovat bimetallityyppisiä parhaan toiminnan varmistamiseksi



Ruuvikaapelikengä 1 kV, joka sopii sekä alumiini- että kuparikaapeleille, luokka 1 ja 2. Pyöreä kaapeli 120 – 240 mm², sektorin muotoinen kaapeli 120 – 240 mm². Sopii sekä M10- että M12-ruuveille, tilaukseen sisältyy supistuslevy ja suora aluslevy.



Tuotenumero: **7334-017000**

EAN: **7393487083554**

Snro: **5204921**

a (mm): **13**
W (mm): **31.5**
t (mm): **7.6**
N (mm): **15**
d (mm): **25**
D (mm): **38/33,1**
L1 (mm): **86**
L (mm): **144.5**
s (mm): **76**
L2 (mm): **31**

Ruuvi: **M12, M10**

Enimmäisjännite (kV): **1**

Johdinsuoja (täyttökappaleella), min. (mm²): **29-146 (SC240/PEN)**

Johdinsuoja (täyttökappaleella), maks. (mm²): **29-146 (SC240/PEN)**

Kaapelityyppi pyöreä (mm²): **120-240**

Kaapelityyppi sektori (mm²): **120-240**