

Ruuvikaapelikengät 10 - 630 mm² (käännettävä ruuvi)

SL240R185S-12-16

- ruuvien materiaali: messinkiä, mahdollisimman pieni kitka
- käännettävät murtoruuvit
- jännitealue 1 – 36 kV
- täyttää standardin IEC 61238-1:2003 vaatimukset
- kaapelikengät ovat bimetallityyppisiä parhaan toiminnan varmistamiseksi

Ruuvikaapelikengä 1 – 36 kV, joka sopii sekä alumiini- että kuparikaapeleille, luokka 1 ja 2. Pyöreä kaapeli 500 – 630 mm², jossa on levyssä kaksi M12-reikää, tilaukseen sisältyy supistuslevy ja suora aluslevy.



Tuotenumero: **7334-012200**

EAN: **7393487033818**

Snro: **5215578**

a (mm): **16**
W (mm): **31.5**
t (mm): **7.9**
N (mm): **15**
d (mm): **20**
D (mm): **33,5**
L1 (mm): **78.5**
L (mm): **134**
s (mm): **75**

Ruuvi: **M12, M16**

Enimmäisjännite (kV): **1-36**

Kaapelityyppi pyöreä (mm²): **185-240**

Kaapelityyppi sektori (mm²): **120-185**