

V1300C2

- avoin C-muotoinen puristuspää
- varustettu turvalaitteella
- työpaine 63 MPa (630 bar)
- puristusvoima 130 kN
- kätevä ja helppokäyttöinen
- kattaa esimerkiksi sähkölaitoksen tavanomaiset Cu-puristustarpeet



Puristuspää tyyppin KRF/KSF Cu-liitosten 10 – 300 mm² ja C-hylsyjen 6/6 – 120/120 mm² kosketuspuristukseen. Käytetään yhdessä Elpressin jalkapumpun P4000 tai akku- ja verkkovirtakäyttöisen pumpun PS710 kanssa.



Tuotenumero: **5208-134200**

EAN: **7393487059719**

Snro: **6406336**

Räikkätoiminto, joka ei laukea ennen täydellistä

puristusta: **kyllä**

Puristusgeometria: **Hexagonal, Oval**

Suojalaite: **Yes**

Käyttöpaine (Mpa): **63**

Pikaliitin: **kyllä**

AWG/MCM Cu: **8 AWG - 700 MCM**

mm² Cu: **10-400**

Puristusalue Cu-päätteet min. (mm²): **10**

Puristusalue Cu-päätteet maks. (mm²): **400**

Puristusalue C-liittimet min. (mm²): **6**

Puristusalue C-liittimet maks. (mm²): **120**