

V1311-A

- pikasyöttö edestä
- puristusvoima 130 kN
- ergonomiset kahvat
- helppo kantaa mukana ja käsitellä
- ei tarvetta ulkoiselle voimanlähteelle
- vaatii vain pienen kahvavoiman, enimmillään noin 245 N

Testattu ja sertifioitu hydraulinen käsityökalu tyyppin KRF/KSF Cu-liitosten 10 – 400 mm², Al-liitosten 16 – 400 mm² (-240 yhtenäinen) ja C-hylsyjen 6/6 – 120/120 mm² kosketuspuristukseen.



Tuotenumero: **5202-131000**

EAN: **7393487000476**

Snro: **6406502**

Pikakelaus eteenpäin -toiminto: **kyllä**

Räikkätoiminto, joka ei laukea ennen täydellistä puristusta: **kyllä**

Toimituslaatikko: **Vanerilaatikko**

Käyttölämpötila, min. (°C): **-22**

Käyttölämpötila, maks. (°C): **55**

Puristusgeometria: **Punch, Hexagonal, Oval**

AWG/MCM Säikeinen Al: **7 AWG - 700 MCM**

AWG/MCM Kiinteä Al: **7 AWG - 450 MCM**

AWG/MCM Cu: **8 AWG - 700 MCM**

mm² Säikeinen Al: **16-400**

mm² Kiinteä Al: **16-240**

mm² Cu: **10-400**

Puristusalue Cu-päätteet min. (mm²): **10**

Puristusalue Cu-päätteet maks. (mm²): **400**

Puristusalue C-liittimet min. (mm²): **6**

Puristusalue C-liittimet maks. (mm²): **120**

Puristusalue Al-päätteet min. (mm²): **16**

Puristusalue Al-päätteet maks. (mm²): **400**



