

250-järjestelmä (25 t)

V250

- varustettu turvalaitteena toimivalla suojuksella
- työpaine 63 MPa (630 bar)
- puristusvoima 250 kN (25 tonnia)
- kevyt ja helppokäyttöinen teräksinen puristuspää

Puristuspää tyyppin KRF/KSF Cu-liitosten 10 – 800 mm², Al-liitosten 16 – 630 mm² (-300 yhtenäinen) ja C-hylsyjen 6/6 – 300/300 mm² kosketuspuristukseen. Käytetään yhdessä Elpressin jalkapumpun P4000 tai akku- ja verkkovirtakäyttöisen pumpun PS710 kanssa.



Tuotenumero: **5208-250000**

EAN: **7393487035911**

Snro: **6406640**

Puristusgeometria: **Punch, Hexagonal, Oval**

Suojalaite: **Protectivecover**

Käyttöpaine (Mpa): **63**

Pikaliitin: **kyllä**

AWG/MCM Säikeinen Al: **7 AWG - 1250 MCM**

AWG/MCM Kiinteä Al: **7 AWG - 550 MCM**

AWG/MCM Cu: **8 AWG - 1600 MCM**

mm² Säikeinen Al: **16-630**

mm² Kiinteä Al: **16-300**

mm² Cu: **10-800**

Puristusalue Cu-päätteet min. (mm²): **10**

Puristusalue Cu-päätteet maks. (mm²): **800**

Puristusalue C-liittimet min. (mm²): **6**

Puristusalue C-liittimet maks. (mm²): **300**

Puristusalue Al-päätteet min. (mm²): **16**

Puristusalue Al-päätteet maks. (mm²): **630**

