

KRF vinkelkabelsko 90°, 10-150 mm<sup>2</sup>

# KRF150-12-90GR

- Materiale: Cu 99,95 %, fortinnet Cu/Sn
- Inspeksjonshull.
- For fåtrådet (klasse 2) og mangetrådet (klasse 5) Cu-leder, for mangetrådet Cu-leder anbefales kontaktpressing med Dual-systemet.
- UL-godkjente, DNV-godkjente.

## Eksempel på merking KRF: 17 (hals) Elpress-logo 70 10F (platen)

17 = Bakke nr. 70 = mm<sup>2</sup> 10 = platehull for M10 F = type KRF for fåtrådet og fleksibel leder.

Vinklet rørkabelsko 90° for mangetrådet (klasse 5) og fåtrådet (klasse 2) Cu-leder (iht. IEC 60228), 150 mm<sup>2</sup>, med M12-hull i platen. Brukes med Elpress' sertifiserte system V600, V1300, V250.



Artikkelnummer: **7301-548400**

EAN: **7393487089617**

A (mm): **47**  
W (mm): **36**  
t (mm): **5.9**  
N (mm): **12.5**  
N1 (mm): **19.5**  
P (mm): **32**  
d (mm): **19**  
D (mm): **25**  
s (mm): **32**

Skrue: **M12**  
Vinkel (°): **90**  
Inspeksjonshull: **Ja**

AWG/MCM Cu: **300 MCM**  
mm<sup>2</sup> Cu: **150**