

250-systemet (25 t)

# DV250

- presshode med patentert DUAL-teknologi som gir en optimalisert sekskantpressing + en viss dorinnpressing i to integrerte trinn
- utstyrt med sikkerhetsanordning i form av beskyttelsesdeksel
- arbeidstrykk 63 MPa (630 bar)
- presskraft 250 kN (25 tonn)
- lett og smidig presshode av stål

Presshode for kontaktpressing av Cu-forbindelser av typen KRF/KSF 120-400 mm<sup>2</sup>. Brukes sammen med Elpress fotpumpe P4000 eller den batteri- og nettdrevne pumpen PS710.



Artikkelnummer: **5208-250200**

EAN: **7393487048935**

El-nummer: **2018297**

Krympegeometrier: **Punch, Dual, Hexagonal, Oval**  
Arbeidstrykk (Mpa): **63**

AWG / MCM flertrådet Al: **8 AWG - 1250 MCM**

AWG/MCM massiv Al: **8 AWG - 550 MCM**

AWG/MCM Cu: **8 AWG - 1600 MCM**

mm<sup>2</sup> flertrådet Al: **16-630**

mm<sup>2</sup> massiv Al: **16-300**

mm<sup>2</sup> Cu: **10-800**

Krympeområde Cu-terminaler min. (mm<sup>2</sup>): **10**

Krympeområde Cu-terminaler maks. (mm<sup>2</sup>): **800**

Krympeområde C-kontakter min. (mm<sup>2</sup>): **6**

Krympeområde C-kontakter maks. (mm<sup>2</sup>): **300**

Krympeområde Al-terminaler min. (mm<sup>2</sup>): **16**

Krympeområde Al-terminaler maks. (mm<sup>2</sup>): **630**

