

# V250

- utstyrt med sikkerhetsanordning i form av beskyttelsesdeksel
- arbeidstrykk 63 MPa (630 bar)
- presskraft 250 kN (25 tonn)
- lett og smidig presshode av stål

Presshode for kontaktpressing av Cu-forbindelser av typen KRF/KSF 10-800 mm<sup>2</sup>, Al-forbindelser 16-630 mm<sup>2</sup> (-300 solid), C-hylser 6/6-300/300 mm<sup>2</sup>. Brukes sammen med Elpress fotpumpe P4000 eller den batteri- og nettdrevne pumpen PS710.



Artikkelnummer: **5208-250000**

EAN: **7393487035911**

El-nummer: **2070500**

Krympegeometrier: **Punch, Hexagonal, Oval**

Sikkerhetsinnretning: **Protectivecover**

Arbeidstrykk (Mpa): **63**

Hurtigkobling: **Ja**

AWG / MCM flertrådet Al: **8 AWG - 1250 MCM**

AWG/MCM massiv Al: **8 AWG - 550 MCM**

AWG/MCM Cu: **8 AWG - 1600 MCM**

mm<sup>2</sup> flertrådet Al: **16-630**

mm<sup>2</sup> massiv Al: **16-300**

mm<sup>2</sup> Cu: **10-800**

Krympeområde Cu-terminaler min. (mm<sup>2</sup>): **10**

Krympeområde Cu-terminaler maks. (mm<sup>2</sup>): **800**

Krympeområde C-kontakter min. (mm<sup>2</sup>): **6**

Krympeområde C-kontakter maks. (mm<sup>2</sup>): **300**

Krympeområde Al-terminaler min. (mm<sup>2</sup>): **16**

Krympeområde Al-terminaler maks. (mm<sup>2</sup>): **630**

