

DV1300

- presshuvud med patenterad DUAL-teknik som ger en optimerad sexkantpressning + en viss dorninpressning i två integrerade steg
- arbetstryck 63 MPa (630 bar)
- presskraft 130 kN (13 ton)
- lätt och smidigt presshuvud av stål

Presshuvud med patenterad DUAL-teknik för kontaktpressning av Cu-förbindningar typ KRF/KSF 10-300 mm². Används tillsammans med Elpress fotpump P4000 eller batteri- och nätdrivna pumpen PS710.



Artikelnummer: **5208-133500**

EAN: **7393487026285**

E-nummer: **0820665**

Användningstemperatur, Min (°C): **-20**

Användningstemperatur, Max (°C): **40**

Pressgeometrier: **Punch, Dual, Hexagonal, Oval**

Arbetstryck (Mpa): **63**

Snabbkoppling: **Ja**

AWG/MCM Fåtrådig Al: **6 AWG - 700 MCM**

AWG/MCM Solid Al: **6 AWG - 450 MCM**

AWG/MCM Cu: **8 AWG - 700 MCM**

mm² Fåtrådig Al: **16-400**

mm² Solid Al: **16-240**

mm² Cu: **10-400**

Pressarea Cu-förbindningar min (mm²): **10**

Pressarea Cu-förbindningar max (mm²): **400**

Pressarea C-hylsor min (mm²): **25**

Pressarea C-hylsor max (mm²): **240**

Pressarea Al-förbindningar min (mm²): **16**

Pressarea Al-förbindningar max (mm²): **400**



Image not found or type unknown