

V1300

- arbetstryck 63 MPa (630 bar)
- presskraft 130 kN (13 ton)
- lätt och smidigt presshuvud av stål

Presshuvud för kontaktpressning av Cu-förbindningar typ KRF/KSF 10-400 mm², Al-förbindningar 16-400 mm² (-240 solid), C-hylsor 6/6-120/120 mm². Används tillsammans med fotpump P4000 eller batteri- och nätdrivna pumpen PS710.



Artikelnummer: **5208-132500**

EAN: **7393487000520**

E-nummer: **0820205**

Pressgeometrier: **Punch, Hexagonal, Oval**

Säkerhetsanordning: **Protectivecover**

Arbetstryck (Mpa): **63**

Snabbkoppling: **Ja**

AWG/MCM Fåtrådig Al: **6 AWG - 700 MCM**

AWG/MCM Solid Al: **6 AWG - 450 MCM**

AWG/MCM Cu: **8 AWG - 700 MCM**

mm² Fåtrådig Al: **16-400**

mm² Solid Al: **16-240**

mm² Cu: **10-400**

Pressarea Cu-förbindningar min (mm²): **10**

Pressarea Cu-förbindningar max (mm²): **400**

Pressarea C-hylsor min (mm²): **6**

Pressarea C-hylsor max (mm²): **120**

Pressarea Al-förbindningar min (mm²): **16**

Pressarea Al-förbindningar max (mm²): **400**

