

250-systemet (25 t)

V250

- försedd med säkerhetsanordning i form av skyddshuv
- arbetstryck 63 MPa (630 bar)
- presskraft 250 kN (25 ton)
- lätt och smidigt presshuvud av stål

Presshuvud för kontaktpressning av Cu-förbindningar typ KRF/KSF 10-800 mm², Al-förbindningar 16-630 mm² (-300 solid), C-hylsor 6/6-300/300 mm². Används tillsammans med Elpress fotpump P4000 eller batteri- och nätdrivna pumpen PS710.



Artikelnummer: **5208-250000**

EAN: **7393487035911**

E-nummer: **1630170**

Pressgeometrier: **Punch, Hexagonal, Oval**

Säkerhetsanordning: **Protectivecover**

Arbetstryck (Mpa): **63**

Snabbkoppling: **Ja**

AWG/MCM Fåtrådig Al: **6 AWG - 1250 MCM**

AWG/MCM Solid Al: **6 AWG - 550 MCM**

AWG/MCM Cu: **8 AWG - 1600 MCM**

mm² Fåtrådig Al: **16-630**

mm² Solid Al: **16-300**

mm² Cu: **10-800**

Pressarea Cu-förbindningar min (mm²): **10**

Pressarea Cu-förbindningar max (mm²): **800**

Pressarea C-hylsor min (mm²): **6**

Pressarea C-hylsor max (mm²): **300**

Pressarea Al-förbindningar min (mm²): **16**

Pressarea Al-förbindningar max (mm²): **630**



Image not found or type unknown