

600-systemet (6 t)

V611

- snabbmatning fram till backingrepp ger korta presstider
- samma pressbackar som till V600 och PVX611
- presskraft 55 kN

Testat och certifierat hydrauliskt handverktyg för kontaktpressning av Cu-förbindningar typ KRF/KSF 10-150 mm², Al-förbindningar 16-25 mm² (-35 solid), C-hylsor 6/6-50/50 mm².



Artikelnummer: **5202-001600**

EAN: **7393487026971**

E-nummer: **0820143**

Snabbmatningsfunktion: **Ja**

Leveranslåda: **Plastväska**

Pressgeometrier: **Punch, Hexagonal, Oval**

AWG/MCM Fåtrådig Al: **6 - 4 AWG**

AWG/MCM Solid Al: **6 - 2 AWG**

AWG/MCM Cu: **18 - 10 AWG**

mm² Fåtrådig Al: **16-25**

mm² Solid Al: **16-35**

mm² Cu: **10-240**

mm² KR/KS, KRF/KSF: **10-150**

mm² KRT/KST: **10-240**

mm² KRD/KSD: **16-185**

Pressarea C-hylsor min (mm²): **6/6**

Pressarea C-hylsor max (mm²): **50/50**

Pressarea Al-förbindningar min (mm²): **16**

Pressarea Al-förbindningar max (mm²): **25**