

Elpress Mobile

- professionellt verktyg med utbytbara backar

ELPRESS MOBILE



Mobile Box, E-nr 16 300 05

Låda för mobileverktyg med urtag för verktyget samt 5-6 tillhörande backar. Verktyg och backar beställs separat.

Kontaktpressningsverktyg behöver inte vara tunga att bära, **Elpress Mobile** är designat för professionella användare som tar verktyget med sig till arbetet.

Installatörer som kräver ett bra handverktyg får här allt i en verktygsask - pålitlig, praktisk, säker, ekonomisk och komfortabel att använda. Ett brett sortiment av olika pressbackar skapar frihet att själv designa ett anpassat kit för generella behov, men också för mycket specifika behov.

- Parallellgående pressrörelse, testat för 20 000 cykler, 10 000 N presskraft
- Skifta pressback med ett handgrepp - snabbt och enkelt
- Pressbackarna hålls alltid ihop parvis och förvaras i anpassad hållare
- Brett urval pressbackar ger dig möjlighet att använda alla applikationer i en verktygsram
- Längd 234 mm, höjd 64 mm, vikt 460 g

Elpress Mobile finns i fyra basutföranden

1. Elpress Mobile, E-nr 16 300 00
Mobile handtång (endast ram).

2. Mobile Installation, E-nr 16 300 01
Mobile handtång med två utbytbara backar:
OAA0525, för kontaktpressning av isolerade förbindningar 0,5 - 2,5 mm².
OEB0210, för kontaktpressning av ändhylsor 0,25 - 10 mm².


3. Mobile DataCom, E-nr 16 300 03
Mobile handtång med två utbytbara backar:
OMP45, för kontaktpressning av modularplugg, RJ45 kontakter.
OCC1113, för kontaktpressning av koaxialkontakter RG58, 59, 62, 71.

4. Mobile Solar Kit, E-nr 08 204 81
Mobile handtång med tre utbytbara backar samt skalare
LOKE för skalning av solpanelskabel med extra tjock isolation:
OMS4, rullpressning av kontakter med hylsa Ø 4 mm, 2,5 - 6,0 mm².
OMS3, fyrkantspressning av kontakter med hylsa Ø 3 mm, 2,5 - 6,0 mm².
OMSL, fyrkantspressning av kontakter, 2,5 - 6,0 mm².



Elpress Mobile

Du kompletterar ditt kit med nedanstående backar



OAA0160
E-nr 08 204 47
För asymmetrisk
pressning av isole-
rade förbindningar
0,1 - 0,4 samt
4 - 6 mm².



OAA0525
E-nr 08 204 41
För asymmetrisk
pressning av isole-
rade förbindningar
0,5 - 2,5
mm².



OSW0360
E-nr 08 204 38
Back för skarvhyl-
sor med värme-
krympisolering
0,3 - 0,75 och
4 - 6 mm²



OSW0525
E-nr 08 204 39
Back för skarvhylsor
med värmekrymp-
isolering 0,5 - 1,5
och 1,5 - 2,5 mm²



OPB0140
E-nr 08 204 42
För pressning av
global power
connectors,
GPC-don.



OPB6099
E-nr 08 204 43
För pressning av
global power
connectors,
GPC-don.



OKB0725
E-nr 08 204 45
För dornpress-
ning av isolerade
förbindningar
0,75 - 2,5 mm².



OKB0560
E-nr 08 204 46
För dornpressning
av isolerade
förbindningar
0,5 - 6 mm².



OWB4099
E-nr 08 204 44
För W-pressning
av isolerade
förbindningar
4 - 10 mm².



OEB0210
E-nr 08 204 40
För pressning
av ändhylsor
0,25 - 10 mm².



OEB1625
E-nr 08 204 48
För pressning
av ändhylsor
16 - 25 mm².



OEB3550
E-nr 08 204 49
För pressning
av ändhylsor
35 - 50 mm².



ORB0110
E-nr 08 204 50
För rullpressning
av isolerade
förbindningar
0,1 - 1,0 mm².



ORB0560
E-nr 08 204 52
För rullpressning
av isolerade
förbindningar
0,5 - 6 mm².




OMP45
E-nr 08 204 57
För pressning
av modular-
plug RJ45.




OMP11
E-nr 08 204 58
För pressning
av modular-
plug RJ11.



OFO5432
E-nr 08 204 53
För pressning
av fiberoptiska
kontakter.




OCC0908
E-nr 08 204 54
För pressning av
koaxialkontakter.



OCC1113
E-nr 08 204 55
För pressning av
koaxialkontakter



OCC4755
E-nr 08 204 56
För pressning
av koaxialkon-
takter.



OMS4
E-nr 08 204 79
Rullpressning av
kontakter med
hylsa Ø 4 mm,
2,5 - 6,0 mm²



OMS3
E-nr 08 204 78
Fyrkantspressning
av kontakter med
hylsa Ø 3 mm,
2,5 - 6,0 mm²



OMSL
E-nr 08 204 80
Fyrkantspressning
av kontakter
2,5 - 6,0 mm²

